



SLIM/4

SLIM/4





INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION

SLIM/4

Slim/4 è il nome con cui sono identificate le piastrelle sottili e le lastre in gres porcellanato Florim di spessore 4 mm. Si tratta di un prodotto ideale per la ristrutturazione e per tutti gli utilizzi di lastre ceramiche in cui il minor spessore e la leggerezza, anche associati ai grandi formati, rappresentano un vantaggio per il progetto e per la posa. La tecnologia produttiva, sviluppata all'interno degli stabilimenti Florim, fa sì che le lastre siano ottenute tramite pressatura. Questo permette di realizzare un prodotto estremamente resistente alle più diverse sollecitazioni, che non ha bisogno dell'applicazione di fibre rinforzanti ed elimina i problemi legati al tensionamento della materia e alla tenuta della posa, facilitando al contempo le operazioni di taglio, foratura e manutenzione. Disponibile nelle medesime grafiche e materie prime delle collezioni a spessore tradiziona-

le, Slim/4 è un prodotto per pavimenti e pareti, particolarmente indicato nei lavori di ripristino e per la posa su materiali già esistenti.

Lo spessore sottile, la leggerezza, la facilità di trasporto e di movimentazione in cantiere fanno di Slim/4 una risposta perfettamente in sintonia con le nuove esigenze del mercato.

I vantaggi sono infatti molteplici:

- elimina la necessità di demolire le installazioni esistenti
- riduce i tempi d'intervento abbattendo di conseguenza i costi
- ha caratteristiche tecniche del tutto simili a quelle delle lastre a spessore tradizionale
- consente di avere un minor peso sulle strutture portanti e sui solai
- si pulisce facilmente e non richiede particolari manutenzioni.

SLIM/4

Slim 4 is the name given to Florim's thin tiles and 4 mm thick porcelain stoneware slabs. It is the ideal product for remodelling and for all uses of ceramic slabs in which less thickness and light weight, even associated with the large sizes, represent an advantage for the project and the laying. With the production technology developed in-house at the Florim factories, the slabs are obtained by pressing. This makes it possible to create a product that is extremely resistant to the widest variety of stresses and does not require reinforcing fibres, as well as eliminating the problems tied to the tensioning of the material and the durability of the installation, at the same time facilitating the cutting, drilling, and maintenance operations. Available in the same graphics and raw materials as the collections with conventional thickness, Slim 4 is a product for floors and walls

that is especially suitable for renovation projects and for laying over existing materials.

The reduced thickness, light weight, and ease of transport and handling on the construction site make Slim 4 a response in perfect harmony with the new demands of the market.

The advantages, in fact, are numerous:

- eliminates the need to demolish the existing installations
- reduces the work time, consequently providing cost savings
- has technical characteristics entirely similar to those of the slabs with conventional thickness
- applies less weight on the load-bearing structures and floors
- easy to clean and does not require special maintenance.





INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION

INDICAZIONI DI POSA ED IMPIEGO

Posa su pavimento preesistente

- fughe di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
- verificare la planarità del sottofondo, livellando se necessario
- utilizzare adesivi per gres porcellanato, scegliendo la tipologia idonea in base alla natura del supporto
- stendere l'adesivo a letto pieno sul pavimento, utilizzando spatole a denti inclinati da 6 mm
- applicare il collante sul retro della lastra con una spatola a denti piatti da 6 mm
- collocare la lastra e battere accuratamente la superficie con una spatola di gomma per completare l'adesione.

Posa a rivestimento:

- Fughe di almeno 1 mm.
- verificare la planarità del sottofondo, livellando se necessario
- utilizzare adesivi per gres porcellanato, scegliendo la tipolo-

gia idonea in base alla natura del supporto

- stendere l'adesivo a letto pieno sul supporto, utilizzando una spatola da 4 mm
- applicare le lastre da rivestimento e battere la superficie con una spatola di gomma, avendo cura di fare aderire completamente le lastre.

Avvertenze per pavimenti

Slim/4 è indicato soprattutto per l'installazione su pavimenti preesistenti. In caso di posa su massetti nuovi, si raccomanda la massima attenzione affinché il sottofondo sia assolutamente compatto, omogeneo e ben livellato, ed abbia raggiunto sufficiente stagionatura. È inoltre necessario rispettare tassativamente tutti i giunti di dilatazione esistenti sul sottofondo e sulle pareti. Si avverte inoltre di utilizzare Slim/4 ove non via sia passaggio di carichi puntuali pesanti, come ad esempio il transito di carrelli a ruote dure.

LAYING AND USING INFORMATION

Laying on pre-existing floor

- joints of 2 mm at least on the laying of one size products and 3 mm necessarily on the laying of multi-size products
- check the flatness of floor rough, flattening if necessary
- use adhesive for porcelain stoneware, choosing the ideal type depending on the support
- lay down the adhesive on the whole floor, using a trowel with 6 mm oblique teeth
- apply the adhesive on the back side of the slab using a slice with 6 mm straight teeth
- lay down the slab and carefully beat the surface with a rubber trowel in order to complete the adhesion

Wall tiling laying:

- joints of 1 mm at least

— check the flatness of floor rough, flattening if necessary

- use adhesive for porcelain stoneware, choosing the ideal type depending on the support
- lay down the adhesive on the whole floor, using a 4 mm trowel
- apply the wall tiling slabs and beat the surface with rubber trowel, paying attention on the complete adhesion of the slabs

Warnings for floor

Slim/4 is particularly indicated for the installation on pre-existing floors. In case of laying on new screeds, it is necessary to pay special attention to the floor rough. It has to be absolutely compact, homogeneous, well flattened and suitably seasoned. It is absolutely necessary to respect every joint existing on the floor rough and on the walls. Warning: use Slim/4 in places where there is no passage of heavy point loads, as for example hard wheels cart traffic.

CREDITS



FACCIADE/FAÇADES

Centro Commerciale Montefiore — Emilia Romagna, Italia
Progettista: Arch. Delio Corbara

Biblioteca Comunale di Fiorano — Emilia Romagna, Italia
Progettista: Arch. Giuseppe Veglia

Zip Center — Austria
Progettista: Arch. Semir Zubcevic

Mandarin Plaza — Ucraina
Progettista: Arch. Seregin Babushkin

Zamet Center — Croazia
Progettista: 3LHD

Appartamenti Forze Armate — Lombardia, Italia
Progettista: Arch. Giovanni Mistretta

Residenze Cleopatra — Piemonte, Italia
Progettista: Arch. Ferruccio Zanforlin



PAVIMENTI/FLOORS

HQ Scarpe & Scarpe — Piemonte, Italia
Progettista: Arch. Marco Pecchio Chiariglione

HQ Caffè Diemme — Veneto, Italia
Progettista: Studio Borchia

HQ Polo Spa — Veneto, Italia
Progettisti: Ing. Fausto Fellin, Arch. Simonetta Bedin

CCCS — Palazzo Strozzi — Firenze, Italia
Resp. Allestimento: Rita Scrofani

Uniflair Spa — Veneto, Italia